



# FOLKSVAL BARK

(FALLSKYDDSBARK, LEK BARK)

## Produktbeskrivning

Råvara till täckbark (fallskyddsbark eller lek bark) från FolksVal AB är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är från tall. Helt naturligt material från trädstammens ytterdel. Barken är färsk tallbark som har sållats och har en fraktion mestadels mellan 20–80 mm. Eftersom hela hanteringen sker på kontrollerade plan är barken i princip helt fri från sten och småflisor av trä, dock kan det förekomma en liten mängd pinnar.





## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Lekbark som stötdämpande/fallskyddsunderlag på lekplatser och ute gym



## Rekommenderat skikt djup:

Minst 200 mm djupt fallskyddsunderlag av bark (fraktion 20–80 mm) vid max fallhöjd <2,0 m och 300 mm vid max fallhöjd < 3,0 m. I samband med utläggningen bör man dock lägga på ett lager som är 10–20% över det som rekommenderas.

Fallhöjd 2 m = 30 cm bark, åtgång: 300 L/kvm

Fallhöjd 3 m = 40 cm bark, åtgång: 400 L/kvm



\*Täckbarken är testad enligt HIC avseende fallskydd. Falltest har utförts från olika höjder och HIC-test visar att materialets kritiska fallhöjd är 3,0 meter, ± 7%.

## RÅD OCH TIPS

- Kontrollera löpande att inga främmande föremål kommit in i barken så som grenar, sten eller glas.
- På vår och höst ska eventuellt gräs, fallfrukt och löv rensas bort.
- Kontrollera materialets tjocklek så att det är tillräckligt under vår, sommar och höst.

