



# FOLKSVAL TRÄFLIS

Folksval Träflis är huggen stamflis från färsk tall, gran, barr- och lövträd utan tillsatser. En helt naturlig biprodukt inom skogsvården. Det finns ingen inblandning av återvunnet trä från byggplatser eller återvinningsstationer. Det finns alltså inget tryckimpregnerat eller målat trä. Fraktionsstorleken ligger mellan 5–30 mm, enstaka större bitar kan förekomma. Träflisen har en tydlig lukt av trä och eftersom hela hanteringen sker på kontrollerade plan är flisen i princip helt fri från sten, pinnar och bark. Flisen har en volymvikt på ca 250–350 kg/m<sup>3</sup> beroende på fuktigheten.

## ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN



Fallskyddsunderlag



Runt buskar



Träflis som stötdämpande/fallskyddsunderlag på lekplatser och ute gym:



Täckning i kolonilotter



## Rekommenderat skikt djup:

Minst 200 mm djupt fallskyddsunderlag av träflis (fraktion 5–30 mm) vid max fallhöjd <2,0 m och 300 mm vid max fallhöjd <3,0 m. I samband med utläggningen bör man dock lägga på ett lager som är 10–20% över det som rekommenderas.

Fallhöjd 2 m = 30 cm träflis, åtgång: 300 L/kvm

Fallhöjd 3 m = 40 cm träflis, åtgång: 400 L/kvm

## RÅD OCH TIPS

- Folksval träflis kan ersätta täckbark som täckmaterial mot ogräs i planteringarna. Flisen bryts inte ner lika fort.
- Bygg snygga gångar i trädgården. Lagg först en markduk och sedan flis så får du en snygg och "gävänlig" gång under många år.
- Folksval träflis fungerar mycket bra som skydd mot uttorkning under häckar, rhododendron och hallon/bärbuskar.
- I AMA hittar man träflis som fallskyddsunderlag på lekplatser under produktionsresultatskoden DCB.482 Slitlager av bark, träspån o d. 1:2008 beaktas. Det finns krav på kornstorlek 5–30 mm för träspån, och kornstorlek på 20 till 80 mm för bark avsett som stötdämpande underlag. Vi rekommenderar kornstorlek på 5 till 30 mm för Träflis. Texten i råd och anvisningar upplyser om att då bark och träspån ska användas som fallskydd ska SS-EN 1176–1:2008 beaktas.

